



OBUDOWA IP23 DO DŁAWIKÓW INK 3

Dane techniczne:

- **Stopień ochrony** IP 23
- **Kolor** Standardowo - RAL 7035. Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania obudowy malowanej w innym kolorze.
- **Sposób podłączenia** Standardowo - od dołu. Na życzenie klienta np. przez dławnice w ścianie obudowy.

Typ obudowy	Parametry Zakres mocy od-do kVA	Wymiary (mm)						Waga kg
		L	H	B	d	g	b1	
Obudowa IP-23 600x500x600	45-60	600	600	500	356	560	600	28
Obudowa IP-23 500x400x550	30-40	500	550	400	316	460	500	20
Obudowa IP-23 450x350x500	12,5-25	450	500	350	264	410	450	16
Obudowa IP-23 400x300x450	7,5-12	400	450	300	224	360	400	13
Obudowa IP-23 350x250x400	3-6	350	400	250	185	310	350	10
Obudowa IP-23 300x200x250	0,5-2,5	300	250	200	170	260	300	6
Obudowa IP-23 350x250x400	1,25-3	350	400	250	185	310	350	10
Obudowa IP-23 300x200x250	0,1-0,8	300	250	200	170	260	300	6

Wykonanie:

